



Фильтр на ПАВ ФП-178

Название: Фильтр на ПАВ 176,34 МГц полоса пропускания 8,6 МГц

Обозначение: ФП-178

Корпус: SMD 13,3x6,5

Категория качества фильтров «ВП» в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.411.

1. Основные технические параметры фильтра ФП-178

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота F_0	МГц	176,34
Ширина полосы пропускания по уровню -0,5 дБ, не менее	МГц	$\pm 4,3$
Ширина полосы пропускания по уровню -50 дБ, не менее	МГц	$\pm 10,0$
Вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	20,0
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более	дБ	0,6
Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более	нс	25,0
Временная задержка на F_0	нс	840
Гарантированное относительное затухание в полосе заграждения $F_0 \pm 110,0$, не менее	дБ	55
Габаритные размеры, не более	мм	13,3x6,5x2,0
Масса, не более	кг	0,0007

- Величина эффективного значения синусоидального напряжения не более 1В
- Сопротивление нагрузки и генератора $50 \pm 5\%$ Ом
- Диапазон рабочих температур: - 15°C .. + 60 °C

