

**БУТИС**Научно-производственное  
предприятиеРадиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Фильтр пьезоэлектрический ФПЗП7-509-801

**Название:** Фильтр пьезоэлектрический 803,0 МГц полоса пропускания 14,0 МГц**Обозначение:** ФПЗП7-509-801**Корпус:** МСШ 4-04 КЮЯЛ 430300.001 ТУ


### 1. Основные технические параметры фильтра ФПЗП7-509-801

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота $F_0$	МГц	803,0
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ, не менее	МГц	14,0
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ, не менее	МГц	60,0
Вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	7,5
Гарантированное затухание	дБ	65
Габаритные размеры, не более	мм	12,6 x 12,6 x 4,8
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5\%$  Ом



## 2. Габариты и маркировка фильтра ФПЗП7-509-801:



1 - Вход

3 - Выход

Остальные - Общий



**БУТИС**

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

Е-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

### 3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФПЗП7-509-801 ( $F_0 = 803,0$ МГц):

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл.

|S21|, дБ

